




C profilleri, iç mekân bölme duvar, giydirme duvar ve şaft duvarı uygulamalarında metal taşıyıcı iskeletin oluşturulmasında kullanılır. Duvar U profillerinin arasına geçirilerek uygulanır. Bölme duvar yapımında, duvar U profillerinin arasına geçirilerek profillerin her iki yüzüne, giydirme duvar yapımında ise profilin tek yüzüne alçı levha vidalanır.

Paslanmayı önlemek için sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplanmış 0,45; 0,50 ve 0,60 mm kalınlığında karbon çeliği sacdan, soğuk şekil verme yöntemiyle imal edilmiştir. Mukavemet sağlamak için boyuna kanallar mevcuttur.

Montaj kolaylığı sağlamak için yüzeyi perforelidir.

TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygundur.



	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)
DC50	45	0,45	50	35,40,45	3000
	50	0,50			
	60	0,60			
DC75	45	0,57	75	35,40,45	
	50	0,63			
	60	0,75			
DC100	50	0,73	100	35,40,45	
	60	0,88			