

Alçı Levha Yeşil; iç mekânda nem dayanımı talep edilen asma tavan, giydirme duvar ve bölme duvar imalatlarında kullanılır.

Alçı Levha Yeşil, her iki yüzünde kaplanmış olan özel yüzey kartonu ve çekirdeğinde yüksek saflıkta doğal alçı taşından oluşur. Çekirdek veya kor tabir edilen kısmı, alçı levhanın neme dayanım performansının artması amacı ile bu işe özel üretilmiş su itici katkı ve elyaflar ile takviye edilmiştir.

Çekirdek kısmında bulunan yüksek saflıktaki doğal alçı taşı, levhaya sertlik, dayanım, hafiflik ve işlenebilirlik sağlamaktadır. Levhaya esneklik ve dayanımı her iki yüzünde bulunan özel yüzey kartonu sağlamaktadır. Islak hacimlerde uygun astar ve flex yapıştırıcı kullanılarak üzerine fayans kaplanabilir. Maket bıçağı ile kolayca kesilebilir.

Alçı Levha Yeşil ile yapılan tüm uygulamalar hafif, esnek ve sağlamdır, bina taşıyıcılarına esnek bağlantı detayları ile bağlandığından depreme karşı güvenli yapılar sağlar. Alçı Levha Yeşil kullanılarak yapılan duvarlar, geleneksel duvar imalatlarına göre çok daha ince kesitlidir, yerden kazanç sağlar. İşçiliği kolaydır, hızlı imalat sağlar. Düşük inşaat uygulama maliyetleri elde edilmesini sağlar.

Kalınlık: 12,5; 15 mm • Uzunluk: 2500 mm • Genişlik: 1200 mm

